

Polarization switches - 9 in x

Kopf- und Nachverstärker

- für kaskadierbare 9 in x SAT-Systeme
- bestmögliches C/N-Verhältnis
- Rückkanal 5...65 MHz
- hohe Ausgangspegel im terrestrischen Zug für Einspeisung von BK-Signalen
- 6 dB Vorentzerrung des SAT-Bereichs
- 9 Abschlusswiderstände CFA 11-00 und 9 Patchkabel (F-Stecker auf F-Stecker, ca. 15 cm, mit vergoldeten Kontakten) enthalten

premium-line



Head- and postamplifier

- for cascadable 9 in x SAT systems
- best possible C/N ratio
- return path 5...65 MHz
- high output level in the terrestrial trunk to feed in CATV signals
- 6 dB pre-emphasis of the SAT trunks
- 9 termination resistors and 9 patch cables (F-male/F-male, 15 cm, with gold plated connectors) included

Artikel Article	SVS 990-01
Artikelnummer Part No.	SVS99001
Verpackungseinheit Packing unit	1
Normen Standards	
Frequenzbereich (Rückkanal/terrestrisch/SAT) Frequency range (return path/terrestrial/SAT)	5...65 MHz/85...862 MHz/950...2200 MHz
Eingänge/Ausgänge Inputs/Outputs	9/9
Verstärkung terrestrisch Gain terrestrial	15 dB
Dämpfung, regelbar Attenuator adjustment range	20 dB
Verstärkung SAT Gain SAT	21...27 dB
Dämpfung, regelbar (SAT, jeder Stamm einzeln) Attenuator adjustment range (SAT each trunk sep.)	20 dB
Ausgangspegel Output level	
3rd order max. ¹	115 dBµV
3rd order max. ²	109 dBµV
2nd order max. ³	108 dBµV
3rd order SAT max. ⁵	115 dBµV
Entkopplung terr.-Eing.→SAT-Eing. Isolation terr. input→SAT input	> 40 dB
Entkopplung terr.-Ausg.→SAT-Ausg. Isolation terr.output→SAT output	> 26 dB
Entkopplung SAT-Eing.↔SAT-Eing. Isolation SAT input↔SAT input	> 30 dB
Entkopplung SAT-Ausg.↔SAT-Ausg. Isolation SAT output↔SAT output	> 30 dB
Selektion SAT/terr. Selection SAT/terr.	typ. 35 dB
Stromversorgung Power supply	eingebautes Schaltnetzteil 180-264V~/47-63Hz internal switching power supply 180-264V~/47-63Hz
Max. Fernspeisestrom Max Remote current	800 mA
Leistungsaufnahme Power consumption	8 W
Anschlüsse Connectors	F
Erdungsanschluss Ground connection	Klemmleiste Screw terminal
Maße ca. Dimensions appr.	270 × 130 × 80 mm
Mitgeliefertes Zubehör Included accessories	9 × Abschlusswiderstände CFA 11-00, Patchkabel (9 × F-Stecker auf F-Stecker, ca. 15 cm, mit vergoldeten Kontakten) 9 × termination resistors CFA 11-00, patch cable (9 × F-male/F-male, 15 cm, with gold plated connectors)

