

premium-line

**2 bzw. 3fach Verteiler - 5...1000 MHz für den Außenbereich**

- Verteilung über Transformatoren
- fernspeisbar mit max. 10A
- 5/8"-Anschlüsse
- Alu-Druckgußgehäuse
- mit Montagebügel für Wandbefestigung

**2- resp. 3-way splitters - 5...1000 MHz for outdoor operation**

- distribution method transformer
- remote feedable with max. 10A
- 5/8" Connectors
- Al die-cast housing
- with wall mounting bow



Artikel Article	BVE 202-00				BVE 203-00			
Artikelnummer Part No.	BVE20200				BVE20300			
Verpackungseinheit Packing unit					10			
Schirmungsmaß Screening factor	 > 90 dB, EN 50083 - 2/A1, Klasse A > 90 dB, EN 50083 - 2/A1, class A							
Anschlüsse Connectors	5/8"							
Schutzklasse Protection class	IP 55							
Maße ca. [mm] Dimensions appr. [mm]	140 × 120 × 80							
Verteilung Splitting	2fach 2-way				3fach 3-way			
<b>Frequenzbereich [MHz] Frequency range [MHz]</b>	<b>5... 40</b>	<b>40... 470</b>	<b>470... 862</b>	<b>862... 1000</b>	<b>5... 40</b>	<b>40... 470</b>	<b>470... 862</b>	<b>862... 1000</b>
Verteildämpfung A1 [dB] Distribution loss A1 [dB]	≤ 3,5	≤ 3,8	≤ 4,1	≤ 4,5	≤ 3,5	≤ 4,0	≤ 4,5	≤ 4,6
Verteildämpfung A2 [dB] Distribution loss A2 [dB]	≤ 3,5	≤ 3,8	≤ 4,1	≤ 4,5	≤ 7,0	≤ 7,5	≤ 8,0	≤ 8,2
Verteildämpfung A3 [dB] Distribution loss A3 [dB]	-	-	-	-	≤ 7,0	≤ 7,5	≤ 8,0	≤ 8,2
Entkopplung intern [dB] Isolation internal [dB]	≥ 25	≥ 25	≥ 25	≥ 25	≥ 25	≥ 25	≥ 25	≥ 25
Rückflusdämpfung Eingang [dB] Return loss input [dB]	≥ 20	≥ 20	≥ 20	≥ 20	≥ 20	≥ 20	≥ 20	≥ 20
Rückflusdämpfung Ausgänge [dB] Return loss outputs [dB]	≥ 20	≥ 20	≥ 20	≥ 20	≥ 20	≥ 20	≥ 20	≥ 20

\* Planung mit AND-Software siehe Seite 151/Planing with AND software see page 151

