

4 bis 8fach Verteiler 5...1000 MHz - Bauform 02

- hohe Rückflussdämpfung
- multimediatauglich
- Ein- und Ausgänge brummentstört
- Kontakte vergoldet
- doppelt geschirmtes Gehäuse



premium-line

4 to 8-way splitters 5...1000 MHz - type 02

- high return loss
- for multimedia-use
- in- and outputs with hum-suppression
- connectors gold-plated
- double shielded housing

Artikel Article	BVE 4-02	BVE 6-02	BVE 8-02
Artikelnummer Part No.	BVE00402	BVE00602	BVE00802
Verpackungseinheit Packing unit	4	4	4



Schirmungsmaß Screening factor	> 90 dB, EN 50083 - 2/A1, Klasse A > 90 dB, EN 50083 - 2/A1, class A											
Anschlüsse Connectors	F											
Maße ca. [mm] Dimensions appr. [mm]	104 × 42 × 59				104 × 42 × 59				130 × 42 × 59			
Verteilung Splitting	4fach 4-way				6fach 6-way				8fach 8-way			
Frequenzbereich [MHz] Frequency range [MHz]	5... 40	40... 470	470... 862	862... 1000	5... 40	40... 470	470... 862	862... 1000	5... 40	40... 470	470... 862	862... 1000
Verteildämpfung [dB] Distribution loss [dB]	≤ 7,0	≤ 7,5	≤ 7,8	≤ 8,3	≤ 9,0	≤ 9,0	≤ 10,0	≤ 10,0	≤ 10,0	≤ 11,0	≤ 11,8	≤ 12,5
Entkopplung intern [dB] Isolation internal [dB]	≥ 30	≥ 30	≥ 30	≥ 30	≥ 30	≥ 30	≥ 25	≥ 25	≥ 30	≥ 30	≥ 25	≥ 25
Rückflussdämpfung Eingang [dB] Return loss Input [dB]	≥ 20	≥ 20	≥ 20	≥ 20	≥ 20	≥ 20	≥ 20	≥ 20	≥ 20	≥ 20	≥ 20	≥ 20
Rückflussdämpfung Ausgänge [dB] Return loss Outputs [dB]	≥ 20	≥ 20	≥ 20	≥ 20	≥ 20	≥ 20	≥ 20	≥ 20	≥ 20	≥ 20	≥ 20	≥ 20

* Planung mit AND-Software siehe Seite 200/Planing with AND software see page 200

