

Amplifier - CATV distribution amplifiers


Hausanschlussverstärker, 20 dB

- Miniatur-Inline-Verstärker im Gussgehäuse
- ein- und ausgangsseitig fernspeisbar über Netzteil TZU 11-00

basic-line

CATV amplifiers, 20 dB

- miniature inline amplifier in die-cast housing
- remote feedable at input or output with a TZU 11- power supply unit

Artikel Article	BVS 10-00
Artikelnummer Part No.	BVS01000
Verpackungseinheit Packing unit	1
Normen Standards	
Frequenzbereich Frequency range	47...862 MHz
Verstärkung Gain	18...20 dB
Rauschmaß Noise figure	≤ 6 dB
Ausgangspegel Output level	
3rd order max. ¹	110 dBμV
2nd order max. ²	104 dBμV
2nd order max. ³	100 dBμV
Schirmungsmaß Screening factor	≥ 90 dB
Anschlüsse Connectors	F
EMV EMC	EN 50083-2/A1, Klasse A EN 50083-2/A1, class A
Maße ca. Dimensions appr.	85 × 26 × 20 mm

¹ EN50083-5 60dB KMA, DIN 45004B² EN50083-3 60dB KMA³ EN50083-3 60dB IMA


Hausanschlussverstärker-Set

- Miniaturverstärker BVS 10-00
- Netzteil TZU 11-00
- Stromeinspeiseweiche TZU 15-00
- Wandhalter TZU 14-00

basic-line

CATV amplifiers set

- Miniature amplifier BVS 10-00
- power supply TZU 11-00
- power inserter TZU 15-00
- wall mounting TZU 14-00

Artikel Article	BVS 10-01
Artikelnummer Part No.	BVS01001
Verpackungseinheit Packing unit	1
Normen Standards	
Einspeiseweiche: Power inserter:	
Frequenzbereich Frequency range	47...862 MHz
Schirmungsmaß Screening factor	≥ 90 dB
Netzteil: Power supply unit:	
Eingangsspannung Input voltage	230 V~ / 50 Hz
Ausgangsspannung Output voltage	12 V= 200 mA

