

Mehrbereichsverstärker
basic-line

- für den Einsatz in Empfangsstellen.
- TVS 1-00 - 3 Eingänge LMK/UKW, K 5...12, K 21...69
- TVS 3-00 - 4 Eingänge UKW, K 2...4, K 5...12, K 21...69
- TVS 5-00 - 4 Eingänge, regelbar UKW, K 2...4, K 5...12, K 21...69

Multiband amplifier

- for use in head ends.
- TVS 1-00 - 3 inputs LMS/USW, Ch 5...12, Ch 21...69
- TVS 3-00 - 4 inputs USW, Ch 2...4, Ch 5...12, Ch 21...69
- TVS 5-00 - 4 inputs, adjustable UKW, Ch 2...4, Ch 5...12, Ch 21...69



Artikel Article	TVS 1-00					TVS 3-00					TVS 5-00				
Artikelnummer Part No.	TVS00100					TVS00300					TVS00500				
Verpackungseinheit Packing unit						1									
Normen Standards						CE									
Eingänge Inputs	3					4					4, regelbar 4, adjustable				
Frequenzbereich Frequency range	LMK	B I	B II	B III	B IV+V	LMK	B I	B II	B III	B IV+V	LMK	B I	B II	B III	B IV+V
Kanal Channels		2...4	UKW	5...12	21...69		2...4	UKW	5...12	21...69		2...4	UKW	5...12	21...69
Verstärkung Gain	-1 dB	-	25 dB	25 dB	20 dB	-	25 dB	25 dB	25 dB	20 dB	-	30 dB	28 dB	28 dB	31 dB
Dämpfung, regelbar Attenuator adjustment range	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 dB	20 dB	20 dB	20 dB
Rauschmaß Noise figure	-	-	8 dB	8 dB	8 dB	-	8 dB	8 dB	8 dB	8 dB	-	8 dB	8 dB	8 dB	8 dB
Ausgangspegel Output level															
3rd order max. ¹	-	-	114	114	109	-	111	114	113	109	-	115	116	114	108
3rd order max. ²	-	-	108	108	101	-	105	108	107	103	-	109	110	108	102
Anschlüsse Connectors						IEC									
Integriertes Netzteil Built-in power supply						230 V~ / 50 Hz									
Leistungsaufnahme Power consumption						3 W									
Betriebsanzeige Power indicator						LED									
Erdungsanschluss Ground connection						Klemmleiste Screw terminal									
Maße ca. Dimensions appr.						160 × 100 × 45 mm									

¹ EN50083-5 60dB KMA, DIN 45004B
² EN50083-3 60dB KMA

