


Cable - CATV and SAT coaxial cable

SKB 11 - BK- und SAT-Koaxialkabel (RG11)

basic-line

- für Erdverlegung geeignet
 - digitaltauglich
 - alterungsbeständig nach DIN 57887
 - UV-, temperaturbeständig
 - degressive Metereinteilung
 - physikalisch geschäumtes Dielektrikum
- Farbe: schwarz



SKB 11 - CATV and SAT coaxial cable (RG11)

- suitable for underground installation
- digital-compatible
- aging-resistant to DIN 57887
- UV-resistant, temperature-resistant
- jacket marked with degressive metering
- physically-foamed dielectric
- Color: black

	AND * Advanced Network Design	Schirmungsmaß Screening factor	30...1000MHz: >90 dB 1000...2000MHz: >85 dB 2000...3000MHz: >80 dB
Innenleiter Inner conductor	SiCu-Draht, 1,63 mm Durchmesser SiCu wire, 1.63 mm diameter	Dämpfung 5 MHz Attenuation at 5 MHz	1,01 dB / 100 m
Dielektrikum Dielectric	physikalisch geschäumt 7,4 mm Durchmesser physically foamed 7.4 mm diameter	Dämpfung 47 MHz Attenuation at 47 MHz	4,86 dB / 100 m
Schirmung Screening	Alufolie und verzinnnes Cu-Geflecht Alum. foil and tinned copper braiding	Dämpfung 200 MHz Attenuation at 200 MHz	7,60 dB / 100 m
Außenmantel-Durchmesser Jacket diameter	PE, 10,4 mm Durchmesser PE, 10.4 mm diameter	Dämpfung 500 MHz Attenuation at 500 MHz	11,26 dB / 100 m
Geflecht Braiding	96 x 0,15 mm	Dämpfung 1000 MHz Attenuation at 1000 MHz	15,65 dB / 100 m
Wellenwiderstand Impedance	75 Ohm	Dämpfung 1750 MHz Attenuation at 1750 MHz	20,97 dB / 100 m
Rückflussdämpfung (862/2050 MHz) Return loss (862/2050 MHz)	≥ 20 dB/≥ 12 dB	Dämpfung 2050 MHz Attenuation at 2050 MHz	22,67 dB / 100 m
		Dämpfung 2400 MHz Attenuation at 2400 MHz	24,64 dB / 100 m

* Planung mit AND-Software siehe Seite 151/Planing with AND software see page 151

**Lieferbare Typen
Available types**

**Artikelnummer
Part No.**

**Verpackungseinheit
Packing unit**

**SKB 11-01
Pappkartonspule
cardboard spool**



SKB01101

4 x 100 m Ring im Umkarton
4 x 100 m ring in a carton

**SKB 11-03
Holztrommel
wooden drum**



SKB01103

300 m Holztrommel
300 m on a wooden drum

**Lieferbares Zubehör
Available accessories**

**Artikel
Article**

F-Stecker F connectors	Schraubtype::CFS 7-02 (siehe Seite 129), Crimptype: CFS 7-00 (siehe Seite 129) Screw type: CFS 7-02 (see page 129), crimp type: CFS 7-00 (see page 129)
Montagewerkzeug Assembly tools	BWZ 2-00, BWZ 3-00, BWZ 4-00 (siehe Seite 134) BWZ 2-00, BWZ 3-00, BWZ 4-00 (see page 134)
Wasserschutzzülle, Neopren Water protection sleeve, neopren	SZU 11-01 (siehe Seite 125) SZU 11-01 (see page 125)