

TWIN Audio-Video-Modulator | mono | UHF TWIN Audio video modulator | mono | UHF

- moduliert zwei A/V-Signale in zwei UHF-Kanäle
- CCD-Überwachungskamera, Videokamera etc. anschließbar
- UHF-Kanal zwischen K 21...69 wählbar
- aktive HF-Durchschleifung
- Ausgangspegel regelbar
- LED-Display
- inkl. Steckernetzteil
- modulates two AV signals into two UHF channels
- CCD camera, video camera etc. can be connected
- UHF channel between CH 21...69 can be chosen
- active RF-loop through
- Output level adjustable
- LED display
- with plug-in power supply



Artikel AVM 3-00 Article

Artikelnummer Part No.	AVM00300
Verpackungseinheit Packing unit	1



Frequenzbereich Frequency range	470...862 MHz
Übertragungsnorm Transmission norm	PAL BG / PAL I / SECAM L
Verstärkung Gain	2...4 dB
Ausgangspegel Output level	60...93 dB μ V
HF Ausgangsimpedanz RF Output impedance	75 Ohm
Video Eingangsimpedanz Video input impedance	75 Ohm
Audio Eingangsimpedanz Audio input impedance	10 kOhm
Video Eingangspegel Video input level	1 V _{SS}
Audio Eingangspegel Audio input level	1 V _{SS}
Anschlüsse HF RF Connectors	F-Buchse F-female
Anschlüsse Audio/Video Connectors audio video	RCA (Cinch) + SCART
Steckernetzteil Power supply	230 V~ 50 Hz/3W 6V~/500 mA
Maße ca. Dimensions appr.	190 x 170 x 40 mm

* Planung mit AND-Software siehe Seite 233/Planing with AND software see page 233

