

## 4- bis 8-fach Verteiler | 5...1218 MHz | Bauform 02

### 4- to 8-way splitters | 5...1218 MHz | type 02



premium-line

- ✓ Hohe Rückflussdämpfung
- ✓ Multimedia-tauglich
- ✓ Ein- und Ausgänge brummentkoppelt
- ✓ Hohe Intermodulationsfestigkeit
- ✓ Schirmungsmaß Klasse A +10 dB, gemäß EN 50083-2
- ✓ Rückflussdämpfung und Entkopplung gemäß VFKD TS 220
- ✓ High return loss
- ✓ For multimedia-use
- ✓ In- and outputs hum-decoupled
- ✓ High intermodulation suppression
- ✓ Screening factor Class A +10 dB, according to EN 50083-2
- ✓ Return loss and isolation according to VFKD TS 220



Artikel Article	BVE 4-02P	BVE 6-02P	BVE 8-02P
Artikelnummer Part No.	BVE00402P	BVE00602P	BVE00802P
Verpackungseinheit Packing unit		10	



Vodafone Kabel Deutschland

Verteilung Splitting		4-fach 4-way	6-fach 6-way	8-fach 8-way
Frequenzbereich Frequency range	MHz		5...1218	
Verteildämpfung @ 5...40 MHz Distribution loss @ 5...40 MHz	≤ dB	6,9	8,5	10,2
Verteildämpfung @ 40...470 MHz Distribution loss @ 40...470 MHz	≤ dB	6,8	8,8	10,5
Verteildämpfung @ 470...862 MHz Distribution loss @ 470...862 MHz	≤ dB	7,2	9,3	11,5
Verteildämpfung @ 862...1006 MHz Distribution loss @ 862...1006 MHz	≤ dB	7,4	9,6	12,0
Verteildämpfung @ 1006...1300 MHz Distribution loss @ 1006...1300 MHz	≤ dB	8,0	10,8	14,5
Rückflussdämpfung @ 5...40 MHz Return loss @ 5...40 MHz	≥ dB		20	
Rückflussdämpfung @ 40...470 MHz Return loss @ 40...470 MHz	≥ dB		22	
Rückflussdämpfung @ 470...862 MHz Return loss @ 470...862 MHz	≥ dB		20	
Rückflussdämpfung @ 862...1006 MHz Return loss @ 862...1006 MHz	≥ dB		20	
Rückflussdämpfung @ 1006...1300 MHz Return loss @ 1006...1300 MHz	≥ dB		20	
Entkopplung Ausgang-Ausgang @ 5...40 MHz Isolation output-output @ 5...40 MHz	≥ dB		27	
Entkopplung Ausgang-Ausgang @ 40...470 MHz Isolation output-output @ 40...470 MHz	≥ dB		32	
Entkopplung Ausgang-Ausgang @ 470...862 MHz Isolation output-output @ 470...862 MHz	≥ dB		30	
Entkopplung Ausgang-Ausgang @ 862...1006 MHz Isolation output-output @ 862...1006 MHz	≥ dB		28	
Entkopplung Ausgang-Ausgang @ 1006...1300 MHz Isolation output-output @ 1006...1300 MHz	≥ dB		26	
Intermodulationsfestigkeit (EN 60728-4) Intermodulation ratio (EN 60728-4)	dBμV		120	
Anschlüsse Connectors			F	
Maße inkl. Sockel ca. Dimensions incl. bracket appr.	mm	89 x 39 x 54	89 x 39 x 54	115 x 39 x 54

