

HDMI over Ethernet | Sender/Empfänger im Starter-Set | Einzelgeräte

HDMI over Ethernet | Receiver/Transmitter starter set | single devices

premium-line

- ✓ HoE 1-00 = Starter-Set
 - HoE 1-01 = Empfänger
 - HoE 1-02 = Sender
- ✓ Verteilung von HDMI-Signalen über Ethernet
- ✓ Max. 127 Empfänger in einem System
- ✓ Leitungslängen bis zu 120 m
- ✓ Kaskadierungen über drei Ebenen
- ✓ Voraussetzung: Gigabit-Switches, die IGMP snooping und Broadcast-Datenverkehr unterstützen
- ✓ Multimedia-Quelle per Infrarotfernbedienung über das Netzwerk bedienbar
- ✓ HoE 1-00 = starter set
 - HoE 1-01 = receiver
 - HoE 1-02 = transmitter
- ✓ Distribution of HDMI signals over Ethernet
- ✓ Max. 127 receivers in one system
- ✓ Cable length up to 120 m
- ✓ Cascading over three levels
- ✓ Requirement: Gigabit switches, supporting IGMP snooping and broadcast
- ✓ Multimedia source can be operated via infrared remote control over the network



Artikel Article	HoE 1-00	HoE 1-01	HoE 1-02
Artikelnummer Part No.	HOE00100	HOE00101	HOE00102
Verpackungseinheit Packing unit	2 (1 x HoE 1-01 1 x HoE 1-02)	1	1



Eingangss-Videosignal Input video signal	-	0,5...1 Vss
Eingangss-DDC-Signal Input DDC signal	-	5 Vss
Unterstützte Video-Formate Supported video formats	DTV/HDTV 480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p	
Video Eingang Video input	-	HDMI1.3 HDCP 1.3
Video Ausgang Video output	HDMI1.3 HDCP 1.3	
Schnittstelle Interface	10 100 Mbps	
Reichweite bei 1080P 8 Bit Coverage at 1080P 8 Bit	120 m (CAT 5e/6/24AWG/Solid)	
IR-Wellenlänge -Frequenz IR wavelength frequency	940 nm 38 kHz	
Stromversorgung Power supply	5 VDC	
Leistungsaufnahme Power consumption	max. 5 W	
Umgebungstemperaturbereich (gemäß EN 60065) Ambient temperature range (acc. to EN 60065)	0°C...40°C	
Maße (B x H x T) ca. Dimensions (W x H x D) appr.	104 x 94 x 25 mm	

