

**Polarization switches - 5 in x**

**Aktive Polaritätsumschalter, 5 in 4 bis 16**


**basic-line**

- SAT-aktiv
- terrestrisch passiv
- Schaltnetzteil

**Active polarization switch, 5 in 4 to 16**

- active satellite path
- passive terrestrial path
- switching power supply



Artikel Article	SPU 54-05	SPU 56-05	SPU 58-05	SPU 512-05	SPU 516-05
Artikelnummer Part No.	SPU05405	SPU05605	SPU05805	SPU51205	SPU51605
Verpackungseinheit Packing unit	1				
					
Frequenzbereich (terrestrisch/SAT) Frequency range (terrestrial/SAT)	5...862 MHz/950...2200 MHz				
Eingänge Inputs	5				
Ausgänge zu SAT-Empfänger Outputs to SAT receiver	4	6	8	12	16
Anschlussdämpfung (SAT) Tap loss (SAT)	6...10 dB				
Ausgangspegel SAT-Empfänger Output level SAT receiver 3rd order SAT max. <sup>1</sup>	90 dB $\mu$ V				
Entkopplung V→H Isolation V→H.	25 dB				
Entkopplung terr.-Eing.→SAT-Eing. Isolation terr. input→SAT. input	50 dB				
Entkopplung SAT-Eing.↔SAT-Eing. Isolation SAT input↔SAT input	35 dB				
Entkopplung SAT-Ausg.↔SAT-Ausg. Isolation SAT output↔SAT output	30 dB				
Schirmungsmaß (terrestrisch/SAT) Screening factor (terrestrial/SAT)	≥ 65 dB/≥ 55 dB				
Anschlüsse Connectors	F				
Schaltnetzteil Switching power supply	90...250 V~/47...63 Hz				
Ausgangsspannung Output voltage	18 V=/0,5A				
Leistungsaufnahme Power consumption	5 W		6 W		
Erdungsanschluss Ground connection	Klemmleiste Screw terminal				
Maße ca. Dimensions appr.	275 × 125 × 75 mm	275 × 125 × 75 mm	275 × 125 × 75 mm	355 × 125 × 75 mm	355 × 125 × 75 mm

<sup>1</sup> EN50083-3 35dB KMA (2 Sender Messmethode/2 sender test method)

\* Planung mit AND-Software siehe Seite 151/Planing with AND software see page 151

