

4-fach Abzweiger | 12 dB...24 dB | 5...1218 MHz

4-way taps | 12 dB...24 dB | 5...1218 MHz



premium-line

- ✓ Hohe Rückflusdämpfung
- ✓ Multimedia-tauglich
- ✓ Ein- und Ausgänge brummentkoppelt
- ✓ Hohe Intermodulationsfestigkeit
- ✓ Schirmungsmaß Klasse A +10 dB, gemäß EN 50083-2
- ✓ Rückflusdämpfung und Entkopplung gemäß VFKD TS 220
- ✓ High return loss
- ✓ For multimedia-use
- ✓ In- and outputs hum-decoupled
- ✓ High intermodulation suppression
- ✓ Screening factor Class A +10 dB, according to EN 50083-2
- ✓ Return loss and isolation according to VFKD TS 220



Artikel Article	BAB 4-12P		BAB 4-16P	BAB 4-20P	BAB 4-24P
Artikelnummer Part No.	BAB00412P		BAB00416P	BAB0420P	BAB00424P
Verpackungseinheit Packing unit	10				
CLASS ULTRA AND Advanced Network Design Vodafone Kabel Deutschland					
Frequenzbereich Frequency range	MHz	5...1218			
Durchgangsdämpfung @ 5...94 MHz Through loss @ 5...94 MHz	≤ dB	2,8	2	1,8	1,7
Durchgangsdämpfung @ 94...188 MHz Through loss @ 94...188 MHz	≤ dB	2,9	1,9	1,8	1,7
Durchgangsdämpfung @ 188...376 MHz Through loss @ 188...376 MHz	≤ dB	3	2	1,8	1,8
Durchgangsdämpfung @ 376...752 MHz Through loss @ 376...752 MHz	≤ dB	3,3	2,4	2,3	2,2
Durchgangsdämpfung @ 752...950 MHz Through loss @ 752...950 MHz	≤ dB	3,5	2,9	2,7	2,8
Durchgangsdämpfung @ 950...1218 MHz Through loss @ 950...1218 MHz	≤ dB	5,1	4	3,8	4,3
Abzweigdämpfung @ 5...94 MHz Tap loss @ 5...94 MHz	≤ dB	12,6	16,9	19,8	24,5
Abzweigdämpfung @ 94...188 MHz Tap loss @ 94...188 MHz	≤ dB	12,6	16,9	19,8	24,4
Abzweigdämpfung @ 188...376 MHz Tap loss @ 188...376 MHz	≤ dB	12,6	16,9	19,8	24,3
Abzweigdämpfung @ 376...752 MHz Tap loss @ 376...752 MHz	≤ dB	12,5	16,8	20,2	24,4
Abzweigdämpfung @ 752...950 MHz Tap loss @ 752...950 MHz	≤ dB	12,6	16,8	20,4	24,5
Abzweigdämpfung @ 950...1218 MHz Tap loss @ 950...1218 MHz	≤ dB	13,3	17,2	21,2	24,9
Rückflusdämpfung @ 5...94 MHz Return loss @ 5...94 MHz	≥ dB			18	
Rückflusdämpfung @ 94...188 MHz Return loss @ 94...188 MHz	≥ dB			16,5	
Rückflusdämpfung @ 188...376 MHz Return loss @ 188...376 MHz	≥ dB			15	
Rückflusdämpfung @ 376...752 MHz Return loss @ 376...752 MHz	≥ dB			13,5	
Rückflusdämpfung @ 752...1218 MHz Return loss @ 752...1218 MHz	≥ dB			12	
Entkopplung Abzweig-Abzweig @ 47...862 MHz Isolation tap-tap @ 47...862 MHz	≥ dB			32	
Entkopplung Abzweig-Abzweig @ 862...950 MHz Isolation tap-tap @ 862...950 MHz	≥ dB			30	
Entkopplung Abzweig-Abzweig @ 950...1218 MHz Isolation tap-tap @ 950...1218 MHz	≥ dB			20	
Intermodulationsfestigkeit (EN 60728-4) Intermodulation ratio (EN 60728-4)	dBμV	120	119	119	120
Anschlüsse Connectors		F			
Maße ca. Dimensions appr.	mm	67 × 55 × 30			