


F | Compression

F | compression

- NITIN-beschichtet (antiallergen)
- Montage mit Compression-Werkzeug BWZ 7-00
- NITIN coated (anti-allergie)
- To mount with Compression tool BWZ 7-00

premium-line



Artikel Article	CFS 97-48	CFS 97-51
Artikelnummer Part No.	CFS09748	CFS09751
Verpackungseinheit Packing unit	100	
Schirmungsmaß Screening factor	 EN 50083-2/A1, Klasse A > 100 dB EN 50083-2/A1, class A	
Verwendung für Use for	SKB 92, 93, 395-01/03/04/11/13/14	SKB 88, 89, 395-01/03/04
Verwendbar für Koaxialkabel mit Dielektrikumsdurchmesser Usable for coaxial cable with diameter of dielectricum	4,9 mm	5,1 mm
Schlüsselweite Distance across the flats	11 mm	


F | Compression | Quickfix

F | compression | Quickfix

- NITIN-beschichtet (antiallergen)
- Montage mit Compression-Werkzeug BWZ 8-00
- NITIN coated (anti-allergie)
- To mount with Compression tool BWZ 8-00

premium-line



Artikel Article	CFS 99-48	CFS 99-51	CFS 100-48	CFS 100-51
Artikelnummer Part No.	CFS09948	CFS09951	CFS10048	CFS10051
Verpackungseinheit Packing unit	100			
Schirmungsmaß Screening factor	 EN 50083-2/A1, Klasse A > 100 dB EN 50083-2/A1, class A			
Verwendung für Use for	axial SKB 92, 93, 395-01/03/04/11/13/14	axial SKB 88, 89, 395-01/03/04	abgewinkelt right-angel SKB 92, 93, 395-01/03/04/11/13/14	abgewinkelt right-angel SKB 88, 89, 395-01/03/04
Verwendbar für Koaxialkabel mit Dielektrikumsdurchmesser Usable for coaxial cable with diameter of dielectricum	4,9 mm	5,1 mm	4,9 mm	5,1 mm
Schlüsselweite Distance across the flats	11 mm			


F | Opti-fix | self compression

F | Opti-fix | self compression

- Montage ohne Spezialwerkzeug
- NITIN-beschichtet (antiallergen)
- To mount without compression tool
- NITIN coated (anti-allergie)

premium-line



Artikel Article	CFS 93-48	CFS 93-51
Artikelnummer Part No.	CFS09348	CFS09351
Verpackungseinheit Packing unit	100	
Schirmungsmaß (bei verwendung von SKB 93-xx) Screening factor (if SKB 93-xx is used)	 EN 50083-2/A1, Klasse A EN 50083-2/A1, class A > 120 dB	
Verwendung für Use for	SKB 92, 93, 395-01/03/04	SKB 88, 89, 395-01/03/04/11/13/14
Verwendbar für Koaxialkabel mit Dielektrikumsdurchmesser Usable for coaxial cable with diameter of dielectricum	4,9 mm	5,1 mm
Schlüsselweite Distance across the flats	11 mm	

