

Audio-Video-Modulator (stereo)

- moduliert ein A/V Signal in ein HF-Signal
- CCD-Überwachungskamera, Videokamera, DVD-Player etc. anschließbar
- VHF-/UHF-Kanal oder Sonderkanal zwischen K 5...12, S 11...41 und K 21...69 wählbar
- LED-Display zur Kanalanzeige (PLL gesteuert)
- inkl. Steckernetzteil, Cinchkabel (RCA) und F-auf-IEC-Adapter (CFA 10-00)
- Audio-/ Videopegel regelbar

Audio video modulator (stereo)

- modulates an AV-Signal to a RF-Signal
- CCD-camera, video camera or VCR etc can be connected
- free selectable VHF/UHF channel or special channel between CH 5...12, S 11...41 and CH 21...69
- LED display (PLL controlled)
- with plug-in power supply, chinch cable (RCA) and F to IEC adapter (CFA 10-00)
- Audio/Video level adjustable

Artikel	AVM 2-01
Article	
Artikelnummer Part No.	AVM00201
Verpackungseinheit Packing unit	1



Frequenzbereich Frequency range	175...862 MHz
VHF Kanäle VHF Channels	5...12
Sonderkanäle Special channels	S 11...41
UHF Kanäle UHF Channels	21...69
Frequenzgang Flatness	±1,0 dB
Ausgangspegel Output level	70 dBμV
HF Ausgangsimpedanz RF Output impedance	75 Ohm
Video Eingangsimpedanz Video input impedance	75 Ohm
Audio Eingangsimpedanz Audio input impedance	10 kOhm
Video Eingangspegel Video input level	1 V _{SS}
Audio Eingangspegel Audio input level	1 V _{SS}
Anschlüsse HF (Eingang) RF Connectors (input)	IEC-Buchse IEC-female
Anschlüsse HF (Ausgang) RF Connectors (output)	F-Buchse F-female
Anschlüsse Video Connectors video	RCA/Cinch-Buchse RCA/Cinch-female
Anschlüsse Audio Connectors audio	Cinch-Buchse Cinch-female
Steckernetzteil Power supply	230 V~/50 Hz 12 V~/200 mA
Maße ca. Dimensions appr.	225 × 91 × 36 mm

* Planung mit AND-Software siehe Seite 141/Planning with AND software see page 141

