

**Twin | AV - PAL**  
**Twin | AV - PAL**

**SKM 2-00**

- Audio-Video-Eingänge für CCD-Überwachungskamera, Videokamera, DVD-Player etc.
- nachbarkanaltauglich
- audio video inputs for CCD cameras, video cameras, VCR etc.
- adjacent channel compatible

premium-line



**Twin | AV - DVB-T**  
**Twin | AV - DVB-T**

**SKM 2-03**

- Audio-Video-Eingänge für CCD-Überwachungskamera, Videokamera, DVD-Player etc.
- nachbarkanaltauglich
- integrierter Lüfter
- audio video inputs for CCD cameras, video cameras, VCR etc.
- adjacent channel compatible
- with integrated fan



premium-line



**Twin | AV - DVB-C**  
**Twin | AV - DVB-C**

**SKM 2-04**

- Audio-Video-Eingänge für CCD-Überwachungskamera, Videokamera, DVD-Player etc.
- nachbarkanaltauglich
- integrierter Lüfter
- audio video inputs for CCD cameras, video cameras, VCR etc.
- adjacent channel compatible
- with integrated fan



premium-line



**Technische Daten**  
**Technical specifications**

Artikel Article	SKM 2-00	SKM 2-03	SKM 2-04
Artikelnummer Part No.	SKM00200	SKM00203	SKM00204
Verpackungseinheit Packing unit		1	
Eingänge Inputs	2	2	2
Video Video			
Signalart Type of signal	FBAS CVBS		FBAS/S-Video/RGB/YPbPr CVBS/S-Video/RGB/YPbPr
Eingangsspegel typ. Typ. input level		1 Vss	
Eingangsimpedanz Input impedance		75 Ohm nominal	
Frequenzbereich Frequency range		20 Hz...5 MHz	
Anschlüsse (pro Modulator) Connectors (per modulator)	1 × Cinchbuchse 1 × Cinch female	1 × Cinch Buchse 3 × Cinch Buchse Mini-DIN-S-Video-Buchse 1 × Cinch female 3 × Cinch female Mini-DIN female connector	1 × Cinch Buchse 3 × Cinch Buchse Mini-DIN-S-Video-Buchse 1 × Cinch female 3 × Cinch female Mini-DIN female connector
Audio Audio			
Eingangsspegel typ. Typ. input level		500mV eff.	
Eingangsimpedanz typ. Typ. input impedance		4,7 kOhm	
Frequenzbereich Frequency range		20 Hz...15 kHz	
Anschlüsse (pro Modulator) Connectors (per modulator)		2 × Cinchbuchsen 2 × Cinch female	
Monitor-Ausgang Monitor output			
Anschluss Video Connector video	-		1 × Cinchbuchse 1 × Cinch female
Anschlüsse Audio Connectors audio	-		2 × Cinchbuchsen 2 × Cinch female
Ausgang Output	PAL	COFDM (DVB-T)	QAM (DVB-C)
Ausgangspegel Output level		85...105 dBμV	
Ausgangsfrequenzbereich Output frequency range		111...862 MHz	
Ausgangskanäle Output channels			
TV-Normen TV standards	BG, DK, I, L, MN	DVB-T	DVB-C
Modulation Modulation	-	IFFT 2k mode, QPSK, QAM16, QAM64	QAM32, QAM64, QAM 128, QAM 256
Übertragungsmodus Transmission mode	-	FFT 2 K	-
FEC FEC		1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8	-
Schutzintervall Guard interval		1/32	-
Ausgangsimpedanz Output impedance		75 Ohm	
Anschlüsse Connector	2 × F-Stecker Quickfix 2 × F male quickfix		1 × F-Stecker Quickfix 1 × F male quickfix
Allgemein Common			
Stromaufnahme Power consumption		16V=0,7A	
Umgebungstemperaturbereich Ambient temperature range		-10°C...+50°C	
Maße ca. Dimensions appr.		72 mm × 218 mm × 129 mm	

