

DiSEqC-Umschalter, Indoor






- SPU 21-01/21-05 kaskadierbar
- SPU 21-01 mit Schiebeschalter zur Umschaltung zwischen "Option" • Tone Burst / "Position" • 22 kHz / "Band"

premium-line

DiSEqC switches, indoor

- SPU 21-01/21-05 cascadable
- SPU 21-01 with sliding switch to determine between "Option" • Tone Burst / "Position" • 22 kHz / "Band"



Artikel Article	SPU 21-01	SPU 21-05
Artikelnummer Part No.	SPU02101	SPU02105
Verpackungseinheit Packing unit		1
Typ Type	  *   	
Anwendungsbeispiel Application example	Seite 114 page 114	Seite 115 page 115
Frequenzbereich (terrestrisch) Frequency range (terrestrial)	47...862 MHz	
Frequenzbereich (SAT) Frequency range (SAT)	950...2400 MHz	
Eingänge Inputs	2	
Teilnehmerausgänge Subscriber ports	1	
Durchgangsdämpfung Through loss	≤ 2 dB	
Entkopplung zwischen den LNBS Isolation between LNBS	≥ 25 dB	
DiSEqC Version DiSEqC version	DiSEqC 2.0	DiSEqC 2.1
Schaltkriterien Switching criteria	Band (22kHz) Position (Tone Burst) Option	Uncommitted 1
Anschlüsse Connectors	F	
Maße mit Gehäuse ca. Dimensions with housing appr.	110 × 80 × 35 mm	

* Planung mit AND-Software siehe Seite 200/Planning with AND software see page 200

