

Passive Kaskadebausteine

- für kaskadierbare 5 in x SAT-Systeme mit über 100 Teilnehmern
- optimal auf die Verstärker SVS 550-01 und 551-01 abgestimmt
- bestmögliches C/N-Verhältnis
- Rückkanaltauglich

Passive cascade units

- for cascadable 5 in x SAT systems with more than 100 subscribers
- optimized for the use with SVS 550-01 and 551-01
- best possible C/N ratio
- suitable for return path

premium-line



Artikel Article	SPU 554-00	SPU 556-00	SPU 558-00
Artikelnummer Part No.	SPU55400	SPU55600	SPU55800
Verpackungseinheit Packing unit		1	
Normen Standards	CE		
Frequenzbereich (terrestrisch/SAT) Frequency range (terrestrial/SAT)	5...862 MHz/950...2200 MHz		
Eingänge /Ausgänge Inputs/Outputs	5/5		
Ausgänge zu SAT-Empfänger Outputs to SAT receiver	4	6	8
Durchgangsdämpfung/terrestrisch Through loss terr.	4 dB	5 dB	5 dB
Durchgangsdämpfung SAT Through loss SAT	2 dB	2,5 dB	3 dB
Anschlussdämpfung/terrestrisch Tap loss terr.	20 dB	22 dB	22 dB
Anschlussdämpfung SAT Tap loss SAT	20...15 dB		
Entkopplung V→H Isolation V→H.	25 dB		
Entkopplung terr.-Eing.→SAT-Eing. Isolation terr. input→SAT. input	40 dB		
Entkopplung SAT-Eing.↔SAT-Eing. Isolation SAT input↔SAT input	40 dB		
Entkopplung SAT-Ausg.↔SAT-Ausg. Isolation SAT output↔SAT output	35 dB		
Anschlüsse Connectors	F		
Maße ca. Dimensions appr.	140 × 130 × 50 mm	140 × 170 × 50 mm	140 × 210 × 50 mm



In den Produktbibliotheken für die AND-Software enthalten (siehe Seite 144)!
Included in the product libraries for the AND-Software (see page 144)!



Lieferbares Zubehör Available accessories

Abschlusswiderstände
Terminating resistor

Artikel Article

CFA 11-00

Seite Page

136

