

Passive 5 in 6, 8, 12 oder 18 Kaskadebausteine

- für kaskadierbare 5 in x SAT-Systeme
- optimal auf die Multischalter SPU 56-09 bis SPU 516-09 abgestimmt
- rückkanaltauglich

Passive 5 in 6, 8, 12 or 18 cascade units

- for cascadable 5 in x SAT systems
- optimized for the use with SPU 56-09- SPU 516-09
- suitable for return path

premium-line



Artikel Article	SPU 556-09	SPU 558-09	SPU 5512-09	SPU 5518-09
Artikelnummer Part No.	SPU55609	SPU55809	SPU551209	SPU551809
Verpackungseinheit Packing unit	1			
   				
Frequenzbereich (Rückkanal/terrestrisch/SAT) Frequency range (return path/terrestrial/SAT)	5...65 MHz/85...862 MHz/950...2200 MHz			
Eingänge/Ausgänge Inputs/Outputs	5/5			
Teilnehmerausgänge Subscriber ports	6	8	12	18
Anschlussdämpfung Tap loss				
Terrestrisch Terrestrial	20 dB	20 dB	25 dB	28 dB
SAT SAT	19...16 dB		20...17 dB	
Durchgangsdämpfung Through loss				
Terrestrisch Terrestrial	4 dB		6 dB	
SAT SAT	2 dB	2,5 dB	3,5 dB	3...6 dB
Schaltisolation Switching isolation	>26 dB			
Entkopplung Stammleitungen Isolation trunk lines	>30 dB			
Ausgangsentkopplung Isolation of outputs	>26 dB			
Selektion (SAT/terr.) Selection (SAT/terr.)	>40 dB			
Anschlüsse Connectors	F			
Maße ca. Dimensions appr.	170 × 125 × 40 mm	170 × 145 × 40 mm	170 × 190 × 40 mm	170 × 255 × 40 mm

* Planung mit AND-Software siehe Seite 200/Planning with AND software see page 200



**Lieferbares Zubehör
Available accessories**

Adapter F auf F
Adapter F to F

**Artikel
Article**

CFA 4-01

**Seite
Page**

167