

Passive Kaskadebausteine

- für kaskadierbare 9 in x SAT-Systeme mit über 100 Teilnehmern
- optimal auf den Verstärker SVS 990-00 abgestimmt
- bestmögliches C/N-Verhältnis
- rückkanaltauglich

Passive cascade units

- for cascadable 9 in x SAT systems with more than 100 subscribers
- optimized for the use with SVS 990-00
- best possible C/N ratio
- suitable for return path

premium-line



Artikel Article	SPU 994-00	SPU 996-00	SPU 998-00
Artikelnummer Part No.	SPU99400	SPU99600	SPU99800
Verpackungseinheit Packing unit		1	
Normen Standards			
Eingänge/Ausgänge Inputs/Outputs		9/9	
Ausgänge zu SAT-Empfänger Outputs to SAT receiver	4	6	8
Frequenzbereich (terrestrisch/SAT) Frequency range (terrestrial/SAT)		5...862 MHz/950...2200 MHz	
Durchgangsdämpfung/terrestrisch Through loss terr.	4 dB	5 dB	5 dB
Durchgangsdämpfung SAT Through loss SAT	2 dB	2,5 dB	3 dB
Anschlussdämpfung/terrestrisch Tap loss terr.	20 dB	22 dB	22 dB
Anschlussdämpfung SAT Tap loss SAT		20...15 dB	
Entkopplung V→H Isolation V→H.		25 dB	
Entkopplung terr.-Eing.→SAT-Eing. Isolation terr. input→SAT. input		40 dB	
Entkopplung SAT-Eing.↔SAT-Eing. Isolation SAT input↔SAT input		40 dB	
Entkopplung SAT-Ausg.↔SAT-Ausg. Isolation SAT output↔SAT output		35 dB	
Anschlüsse Connectors		F	
Maße ca. Dimensions appr.	250 × 130 × 55 mm	250 × 200 × 55 mm	250 × 270 × 55 mm



In den Produktbibliotheken für die AND-Software enthalten (siehe Seite 144)!
Included in the product libraries for the AND-Software (see page 144)!



Lieferbares Zubehör Available accessories

Abschlusswiderstände
Terminating resistor

Artikel Article

CFA 11-00

Seite Page

136

