


Kaskadebausteine | 9 in 6, 8, 12 oder 18 Cascade units | 9 in 6, 8, 12 or 18

premium-line

- für kaskadierbare 9 in x SAT-Systeme
- optimal auf die Multischalter SPU 96-09 bis SPU 916-09 abgestimmt
- rückkanaltauglich
- for cascadable 9 in x SAT systems
- optimized for the use with SPU 96-09- SPU 916-09
- suitable for return path



Artikel Article	SPU 996-09	SPU 998-09	SPU 9912-09	SPU 9918-09
Artikelnummer Part No.	SPU99609	SPU99809	SPU991209	SPU991809
Verpackungseinheit Packing unit	1			
				
Frequenzbereich (Rückkanal/terrestrisch/SAT) Frequency range (return path/terrestrial/SAT)	5...65 MHz/85...862 MHz/950...2200 MHz			
Eingänge/Ausgänge Inputs/Outputs	9/9			
Teilnehmerausgänge Subscriber ports	6	8	12	18
Anschlussdämpfung Tap loss				
terrestrisch terrestrial	20 dB	22 dB	25 dB	28 dB
SAT SAT		19...16 dB		21...18 dB
Durchgangsdämpfung Through loss				
terrestrisch terrestrial		5 dB		6 dB
SAT SAT	2...5 dB		3...6 dB	3...7 dB
Schaltisolation Switching isolation	>26 dB			
Entkopplung Stammleitungen Isolation trunk lines	>30 dB			
Ausgangsentkopplung Isolation of outputs	>26 dB			
Selektion (SAT/Terr) Selection (SAT/terr.)	>40 dB			
Anschlüsse Connectors	F			
Maße ca. Dimensions appr.	230 × 125 × 40 mm	230 × 145 × 40 mm	230 × 180 × 40 mm	230 × 255 × 40 mm

Lieferbares Zubehör Available accessories



	Artikel Article	Seite Page
Adapter F auf F Adapter F to F	CFA 4-01	181
Erdungswinkel Earthing Angles	QEW 9-00	186
Erdungswinkel mit Überspannungsschutz Earthing Angles with surge protection	QEW 9-10	186