

3-Port Antennensteckdosen CATV | SAT 3-Port EN 50494 antenna wall outlets CATV | SAT

premium-line

- 00 = Stichleitungsdose
- 07 = Enddose (7 dB)
- xx = Durchgangsdosen
- rückkanaltauglich 5...65 MHz
- neuer, noch flexiblerer Anschlussdeckel
- verlängerte F-Buchsen
- oberflächenveredelt
- passend für alle gängigen Schalterprogramme
- 00 = terminal type
- 07 = terminal type (7 dB)
- xx = loop-through type
- suitable for return path 5...65 MHz
- new improved fold-away clamping-cover
- extended F sockets
- surface treated
- for all German standardized covers and frames



Artikel Article	SSD 5-00	SSD 5-07	SSD 5-10	SSD 5-14	SSD 5-18
Artikelnummer Part No.	SSD00500	SSD00507	SSD00510	SSD00514	SSD00518
Verpackungseinheit Packing unit	10				



Schirmungsmaß Screening factor	EN 50083 - 2/A1, Klasse A EN 50083 -2/A1, class A				
Auskopplungsart Tap method	Filterschaltung/Richtkopplertechnik Filter circuit/directional coupler				
Frequenzbereich Frequency range	5...2200 MHz				
SAT-Anschluss SAT port	950...2200 MHz				
Anschlussdämpfung Tap loss	1,0 dB	7 dB ±1,5 dB	10 dB ±1,5 dB	14 dB ±1,5 dB	18 dB ±1,5 dB
TV-Anschluss (Vorwärtsweg Rückkanal) TV port (forward path return path)	109...862 MHz / 5...65 MHz				
Anschlussdämpfung Tap loss	1,3 dB	7 dB ±1,5 dB	10 dB ±1,5 dB	14 dB ±1,5 dB	18 dB ±1,5 dB
Radio-Anschluss Radio port	87,5 ... 108 MHz				
Anschlussdämpfung Tap loss	4,5 dB	9 dB ±2,0 dB	12 dB ±2,0 dB	16 dB ±2,0 dB	20 dB ±2,0 dB
Durchgangsdämpfung (SAT/TV 2200/862MHz) Through loss (SAT/TV 2200/862MHz)	Stichdose terminal type	Enddose terminal type	3,0 dB 2,0 dB	2,5 dB 1,3 dB	2,5 dB 1,3 dB
Gleichspannungsdurchlass F-Buchse auf Stamm DC power pass F socket to trunk	ja yes				
Gleichspannungsdurchlass Stamm auf Stamm DC power pass trunk to trunk	-			ja yes	
Verwendbare Kabel Usable cables	0,63...1,13 mm Innenleiter 4,70...7,35 mm Aussendurchmesser 0,63...1,13 mm inner conductor 4,70...7,35 mm outer diameter				
Maße ca. Dimensions appr.	68 × 68 × 39 mm				

* Planung mit AND-Software siehe Seite 203/Planning with AND software see page 203

Lieferbares Zubehör Available accessories



Abschlusswiderstand, 75 Ohm TZU 3-01 (siehe Seite 123)
Terminating resistor, 75 ohm TZU 3-01 (see page 123)



Aufputzrahmen TZU 1-xx siehe Seite 123
Surface frame TZU 1-xx see page 123



Abdeckung SZU 2-xx siehe Seite 123
Cover plate SZU 2-xx see page 123

