

Kopfverstärker | 9 in 9
Headamplifier | 9 in 9

premium-line

- für SPU 9xx-09/SES 996-x9-Systeme
- 8 x SAT/1 x terrestrisch
- eingebaute Dämpfungssteller
- kompakte Bauweise durch frontseitiges Schaltnetzteil (bis 10 m absetzbar)
- inklusive 9 Abschlusswiderstände CFA 11-00
- for use with SPU 9xx-09/SES 996-x9 systems
- 8 x SAT/1xterrestrial
- built-in attenuators
- compact design due to front-side SMPS (mountable up to 10 m from multiswitch)
- 9 termination resistors CFA 11-00 included



Artikel
Article

SVS 990-09

Artikelnummer
 Part No.

SVS99009

Verpackungseinheit
 Packing unit

1



Eingänge/Ausgänge
 Inputs/Outputs

9/9

Frequenzbereich (Rückkanal | terrestrisch | SAT)
 Frequency range (return path | terrestrial | SAT)

5...65 MHz | 85...862 MHz | 950...2200 MHz

Verstärkung terr.

15 dB

Gain terr.

Verstärkung Rückkanal (passiv)
 Gain return path (passive)

-2 dB

Verstärkung SAT
 Gain SAT

21...27 dB

Einstellbare Dämpfung
 Attenuator adjustment range

0...15 dB

Ausgangspegel
 Output level

3rd order terr. max.¹

3rd order SAT max.²

109 dBµV

114 dBµV

Entkopplung Terr.-Eingang | SAT Eingänge
 Isolation terr. input | SAT inputs

40 dB

Entkopplung Terr.-Ausgang | SAT Ausgänge
 Isolation terr. output | SAT outputs

40 dB

Entkopplung SAT-Eingänge | SAT-Eingänge
 Isolation SAT inputs | SAT inputs

40 dB

Entkopplung SAT-Ausgänge | SAT-Ausgänge
 Isolation SAT outputs | SAT outputs

40 dB

Anschlüsse
 Connectors

F

Schaltnetzteil
 Switching power supply

90...250 V- / 47-63 Hz

Leistungsaufnahme
 Power consumption

14 W

Maße ca.
 Dimensions appr.

230 x 145 x 85 mm

¹ EN 60728-3 60dB IMA

² EN 60728-3 35dB IMA

* Planung mit AND-Software siehe Seite 197/Planing with AND software see page 197

Lieferbares Zubehör
Available accessories



Adapter F auf F
 Adapter F to F

CFA 4-01

161



Erdungswinkel
 Earthing Angles

QEW 9-00

166



Erdungswinkel
 mit Überspannungsschutz
 Earthing Angles
 with surge protection

QEW 9-10

166