

Netzteile

- SZU 99-14: Schaltnetzteil für SES 996-09
- SZU 99-22: Schaltnetzteil für SAT-Komponenten (18 V=/700 mA) z.B. für SES 556-09 (siehe Seite 75)
- TZU 11-01: für BVS 10-00/03/30, SVS 2-xx SVS 4-00
- TZU 11-02: für BVS 10-02



Power supplies

- SZU 99-14: switching mode power supply for SES 996-09
- SZU 99-22: switching mode power supply for SAT components (18 V=/700 mA) e. g. SES 556-09 (see page 75)
- TZU 11-01: for BVS 10-00/03/30, SVS 2-xx SVS 4-00
- TZU 11-02: for BVS 10-02

Artikel Article	SZU 99-14	SZU 99-22	TZU 11-01	TZU 11-02
Artikelnummer Part No.	SZU09914	SZU09922	TZU01101	TZU01102
Verpackungseinheit Packing unit	1	1	1	1
Eingangsspannung Input voltage	90...250 V~ / 47-63 Hz		230 V~ / 50 Hz	230 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme Power consumption	ohne Last open-circuit			
	1,0 W		1,0 W	0,6 W
	bei max. Strombelastung at. max. current load			
	26 W	18 W	5,4 W	2,0 W
Ausgangsspannung Output voltage	18 V= / 1,2 A	18 V= / 0,7 A	12 V= / 200 mA	6 V= / 100 mA
Schutzklasse Safety class	II			
Anschluss Connector	F-Buchse (inkl. Strombügel F/F) F-female (incl. DC coax connector F to F)	F-Buchse (inkl. Adapter F auf Cinch sowie Strombügel F auf F) F-female (incl. adapter F to RCA and DC coax connector F to F)	F-Buchse F-female	F-Buchse F-female


Stromeinspeiseweiche für BK bzw. SAT

- zum Fernspeisen von BVS 10-00, SVS 2-00, SVS 2-01, SVS 4-00, BVS 16-01, 18-01/-39 und 19-01, BVS 14-01

Power inserter for CATV resp. SAT

- for remote feeding of BVS 10-00, SVS 2-00, SVS 2-01, SVS 4-00, BVS 16-01, 18-01/-39 and 19-01, BVS 14-01



Artikel Article	TZU 15-01	TZU 15-02
Artikelnummer Part No.	TZU01501	TZU01502
Verpackungseinheit Packing unit	1	
Schirmungsmaß Screening factor	 > 90 dB EN 50083 - 2/A1, Klasse A > 90 dB EN 50083 - 2/A1, class A	
Anwendung Application	Terr./CATV	Terr./CATV/SAT
Frequenzbereich Frequency range	5...862 MHz	5...2200 MHz
Schirmungsmaß Screening factor	> 90 dB	
Max. Fernspeisespannung Max. remote feed voltage	65 VAC	
Max. Fernspeisestrom Max. remote feed current	2A	1A
Anschlüsse Connectors	F-Stecker / F-Buchse F-male/F-female	
Maße ca. (L x B x H) Dimensions appr. (L x W x H)	53 x 55 x 16 mm	

* Planung mit AND-Software siehe Seite 200/Planing with AND software see page 200