

CATV-Verstärker für Inhausverteilung

CATV amplifiers for inhouse distribution

basic-line

- ✓ Für kleine CATV-Netze
- ✓ TVS 8-01: 2-fach Verteilung
- ✓ TVS 9-02: 3-fach Verteilung
- ✓ TVS 21-00: 2-fach Verteilung, zum Aufstecken auf Antennensteckdosen
- ✓ For small CATV networks
- ✓ TVS 8-01: 2-way distribution
- ✓ TVS 9-02: 3-way distribution
- ✓ TVS 21-00: 2-way distribution, plug-on type on antenna wall outlets



Artikel Article	TVS 8-01	TVS 9-02	TVS 21-00
Artikelnummer Part No.	TVS00801	TVS00902	TVS02100
Verpackungseinheit Packing unit	1		
			
Frequenzbereich Frequency range	47...862 MHz	R 47...862 MHz TV 47...862 MHz R/TV 47...862 MHz	47...862 MHz
Verstärkung Gain	2 × 12 dB	R+TV 5dB R/TV 15 dB	1 × 0 dB 1 × 12 dB
Rauschmaß Noise figure	≤ 7 dB	≤ 7 dB	
Max. Ausgangspegel Max. output level 3rd order max. ¹	92 dBµV	96 dBµV (R/TV)	93 dBµV
HF-Anschluss Eingang Connector input	1 × IEC Buchse an Kabel 1 × IEC-female with cable	IEC-Buchse/IEC-Stecker* IEC female/IEC male*	1 × IEC-Buchse* 1 × IEC female*
HF-Anschlüsse Ausgang RF connectors output	2 × IEC-Stecker 2 × IEC male	2 × IEC-Buchsen/1 × IEC-Stecker 2 × IEC female/1 × IEC male	1 × IEC-Stecker/1 × F-Stecker 1 × IEC male/1 × F male
Integriertes Netzteil Built-in power supply	230 V~ / 50 Hz		
Fernspeisenetzteil Remote power supply	—	—	230 V~ / 50 Hz 12 V= / 200mA
Leistungsaufnahme Power consumption	2,8 W	3 W	2,4 W
Maße (B × H × T) ca. Dimensions (W × H × D) appr.	60 × 90 × 90 mm	80 × 140 × 60 mm	40 × 50 × 30 mm
Schutzklasse Protection class	IP 20		

¹ EN50083-3 60dB KMA

* An der Rückseite, zum Aufstecken auf die Antennensteckdose/At rear to plug on to a antenna wall outlet